




-  Båndslibemaskiner - model TAS
-  Belt grinders - model TAS
-  Bandschleifmaschinen - Modell TAS

**TAS 75 / 75X**
**TAS 150 / 150X**


TAS 75

TAS 150X - with built-in double dust extraction



Båndslibemaskinerne model TAS 75 og 150 er effektive kvalitetsmaskiner konstrueret efter de strengeste miljø- og sikkerhedsbestemmelser. Maskinerne er som standard udstyret med motorbremse, kipbart slibepan, øjenværn, vinkelanslag og motorværn med nulspændingsudløser. Maskinerne for optimal slibning i alle metaller. Maskinerne er ligeledes CE-godkendte og har et lavt støjniveau på operatørpladsen.

- Kraftig motorer på hhv. 4,1 og 4,8 HK
- Lukket konstruktion medfører særdeles effektiv udsugning
- Motorværn med nulspændingsudløser
- Separat nødstop
- Motorbremse
- Justerbart vinkelanslag
- Øjenværn
- Ergonomisk korrekt arbejdsstilling gennem indstillelig arbejds højde
- Unik design for hurtig, effektiv og sikker slibning
- Selvjusterende båndstrammer
- Dansk topkvalitet



TAS 75 and 150 are efficient quality machines manufactured in accordance with the most strict environmental- and health and safety regulations. Standard machines are equipped with motor brake, adjustable top work support, eye shield, thermal overload no volt release starter and emergency stop. The machines are suitable for grinding all metals, they are CE-approved and have a low level of noise.

- Powerful motors of 4,1 and 4,8 HP
- Enclosed grinding head ensures a very effective extraction system
- Thermal Overload No Volt Release starter
- Separate emergency stop
- Electronic Motor-brake
- Adjustable top work support
- Eye protection
- Working height can be set to the most optimum position
- Unique design for clean, quick and safe grinding
- Self-adjusting belt tensioner
- Danish top quality



Die Bandschleifermodelle TAS 75 und 150 sind Leistungsstarke Qualitätsmaschinen, gebaut nach den strengsten Umwelt- und Sicherheitsbestimmungen. Die Bandschleifer werden Serienmäßig mit Motorbremse, einstellbare Arbeitshöhe, Augenschutz, Winkelanschlag und Motorschutzschalter mit Nullspannungsauslöser gebaut. Die geräuscharme Maschine mit CE-Zeichen eignet sich optimal zum Schleifen aller Metalle.

- Leistungsstarker Motoren - 4,1 und 4,8 PS
- Geschlossenes Maschinengehäuse mit effektiver Absaugung
- Motorschutzschalter mit Nullspannungsauslöser
- Separate Notstopp
- Motor Bremse
- Justierbarer Winkelanschlag
- Augenschutz
- Die stufenlos einstellbare Arbeitshöhe ermöglicht eine ergonomisch richtige Arbeitsposition
- Perfekte Konstruktion für schnelles, effektives und sicheres Schleifen
- Selbstjustierende Bandspannung
- Dänisches Spitzenqualität




Model	Varenummer	Motor	Kontakthjul	Spænding	Slibepan	Slibebånd	Båndhastighed	Arbejdshøjde	Mål L-B-H	Vægt
Model	Article number	Motor	Contact wheel	Voltage	Grinding plane	Grinding belt	Belt speed	Working height	Measurement L-W-H	Weight
Modell	Artikel Nummer	Motor	Kontaktrad	Spannung	Planschleifbereich	Schleifband	Bandgeschwindigkeit	Arbeitshöhe	Maße L-B-H	Gewicht
TAS 75	00103005	4,1 HP	200x75 mm	3x400 V	530 mm	75x2000 mm	35 m/sec.	475-1240 mm	1100x550x1035 mm	85 kg
TAS 150	00103205	4,8 HP	200x150 mm	3x400 V	530 mm	150x2000 mm	35 m/sec.	475-1240 mm	1100x560x1035 mm	105 kg
TAS 75X	00103030	4,1 HP	200x75 mm	3x400 V	530 mm	75x2000 mm	35 m/sec.	475-1240 mm	1100x550x1035 mm	100 kg
TAS 150X	00103230	4,8 HP	200x150 mm	3x400 V	530 mm	150x2000 mm	35 07m/sec.	475-1240 mm	1100x550x1035 mm	115 kg

 Betjening af Båndslibemaskiner - model TAS

 Handling of Belt grinders - model TAS

 Bedienung von Bandschleifmaschinen - Modell TAS






-  Vinkelslibning
-  Angle adjustable grinding
-  Schleifen mit Winkel






-  Bagslibning
-  Back grinding
-  Schleifen hinten



-  Tripus afbryder med nødstop
-  Tripus switch with emergency stop
-  Tripus Hauptschalter mit Notstopp






-  Stort planslibebord
-  Large surface table
-  Großer Planschleiftisch



-  Kontaktslibning
-  Contact grinding
-  Kontaktschleifen






-  Håndtag for båndskifte  
- bånd løsnet
-  Belt release handle  
- belt released
-  Spannhebel für den Bandwechsel  
- Band gelöst



-  Planslibning
-  Surface grinding
-  Planschleifen



-  Justerbar øjenværn og slibe anlæg
-  Adjustable eye shield and tool rest
-  Verstellbar Augenschutz  
und Schleifauflage



-  Båndskifte
-  Belt change
-  Bandwechseln