


SATURN+G

SEGATRICE A NASTRO MANUALE / GRAVITAZIONALE PER TAGLI DA 0° A 60° A DESTRA E DA 0° A 45° A SINISTRA
 MANUAL / GRAVITATIONAL BAND SAW MACHINE FOR CUTS FROM 0° TO 60° RIGHT AND FROM 0° TO 45° LEFT



mm	Ø	a b	a b	a b
0°	305	300	300x375	300x375
45° →	260	240	155x260	300x220
60° →	170	160	160x170	265x150
45° ←	280	255	180x280	300x245

STANDARD

- ◆ Sistema di discesa gravitazionale dell'arco con cilindro idraulico e valvola di regolazione discesa in posizione frontale
- ◆ Finecorsa d'arresto lama a fine taglio
- ◆ Solida morsa in ghisa a traslazione manuale, con avvicinamento manuale e bloccaggio rapido del pezzo a leva
- ◆ Rotazione arco con fermi di battuta a 0°, 45°, 60° e -45°
- ◆ Scala graduata per lettura angolo e robusta leva di bloccaggio



- ◆ Head gravity feeding system, hydraulic cylinder and front valve for feeding regulation
- ◆ Blade stopping limit switch at the end of the cut
- ◆ Tough cast-iron vice manually movable, with manual approach and fast lever piece clamping
- ◆ Head rotation angle stop at 0°, 45°, 60° and -45°
- ◆ Graduated scale for angle measure reading and strong locking lever

OPTIONAL

KIT PN - VAT - NB1 BOX - NB2 BOX - LX - DM
 - MT - VHZ - SR DS

DOTAZIONI ACCESSORIE

ACCESSORY EQUIPMENTS
 RP2G - RP1G - C2 - CRC - CRS - RRS - FM...RS



Riduttore ad albero portante ad ingranaggi a denti inclinati cementati rettificati e lubrificati con grasso a lunga durata ed esente da manutenzione (ingrassaggio).

Bearing shaft reducer with helical tooth gears, case-hardened, ground and lubricated with long-lasting, maintenance-free grease (greasing).



Traslazione su guide lineari della morsa per tagli a destra e sinistra.

Translation on vice linear guides for right and left side cuttings.



Vasca refrigerante da 50 L integrata nella parte superiore del basamento, con tappo di scarico.

50 L coolant tank integrated in the upper part of the basement, with exhaust plug.

lxhxs
 3420x27x0,9
 mm

35-70
 m/min

SATURN+G

MOTOR

 1,3
 kW

0÷120
 m/min

SATURN+G+VHZ

MOTOR

 1,5
 kW

H2O

 0,08
 kW

KG
 750
 kg

1x1,8x1,6 m
 axbxc

990±10
 mm

