


MERCURY+G

SEGATRICE A NASTRO MANUALE / GRAVITAZIONALE PER TAGLI DA 0° A 60° A DESTRA
MANUAL / GRAVITATIONAL BAND SAW MACHINE FOR CUTS FROM 0° TO 60° RIGHT



mm	Ø	a b	a b	a b
0°	305	300	300x370	300x370
45° →	260	260	120x290	300x220
60° →	180	180	90x190	250x160

STANDARD

- ◆ Sistema di discesa gravitazionale dell'arco con cilindro idraulico e valvola di regolazione discesa in posizione frontale
- ◆ Finecorsa d'arresto lama a fine taglio
- ◆ Solida morsa in ghisa con avvicinamento manuale e bloccaggio rapido del pezzo a leva
- ◆ Rotazione arco con fermi di battuta a 0°, 45° e 60°
- ◆ Scala graduata per lettura angolo e robusta leva di bloccaggio



- ◆ Head gravity feeding system, hydraulic cylinder and front valve for feeding regulation
- ◆ Blade stopping limit switch at the end of the cut
- ◆ Solid cast iron vice with manual feeding and lever fast piece clamping
- ◆ Head rotation angle stop at 0°, 45° and 60°
- ◆ Graduated scale for angle measure reading and strong locking lever

OPTIONAL

KIT PN - VAT - NB1 BOX - NB2 BOX - LX - MT - VHZ - SR D - PAT 0°

DOTAZIONI ACCESSORIE

ACCESSORY EQUIPMENTS
RP1G - RP2G - C2 - CRC - CRS - RRS - FM...RS



L'optional Kit G consente di tagliare il materiale senza l'azione manuale fatta dall'operatore.

The G optional allows to cut the material without the user's manual intervention.



Rullo appoggio barre regolabile in altezza posizionato in lato carico.

Loading side bar supporting height adjustable roller.



Vasca refrigerante da 30 L integrata nella parte superiore del basamento, con tappo di scarico.

30 L coolant tank integrated in the upper part of the basement, with exhaust plug.

lxhxs
3420x27x0,9
mm

35-70
m/min

MERCURY+G

MOTOR
1,3
kW

0÷120
m/min

MERCURY+G+VHZ

MOTOR
1,5
kW

H2O
0,08
kW

530
kg

0,9x1,8x1,5 m
axbxc

960±10
mm

