

ORION

SEGATRICE A NASTRO MANUALE PER TAGLI DA 0° A 60° A DESTRA E DA 0° A 45° A SINISTRA
MANUAL BAND SAW MACHINE FOR CUTS FROM 0° TO 60° RIGHT AND FROM 0° TO 45° LEFT



STANDARD

- ◆ Morsa chiusura materiale a traslazione manuale, posizionamento manuale e sistema di bloccaggio rapido del pezzo
- ◆ Rotazione arco con fermi di battuta a 0°, 45°, 60° e -45°
- ◆ Scala graduata per lettura angolo e robusta leva di bloccaggio rotazione arco



- ◆ Manual positioning closing vice with fast clamping system
- ◆ Head rotation angle stop at 0°, 45°, 60° and -45°
- ◆ Graduated scale for angle measure reading and strong head rotation locking lever


OPTIONAL

OPTIONAL

KIT PN - VAT - NB1 BOX - NB2 BOX - LX - DM - MT
- KIT G - VHZ - SR DS

DOTAZIONI ACCESSORIE ACCESSORY EQUIPMENTS

RE1G - RE2G - C2 - CREC - CRES - RRS - FM...RSE



	Ø	a b	a b	a b
mm	mm	axb	axb	axb
0°	240	240	200x310*	240x270
45° →	175	170	170x170	240x155
60° →	110	105	105x105	140x100
45° ←	150	135	125x145	240x65

*Standard 280 mm



Riduttore ad albero portante ad ingranaggi a denti inclinati cementati rettificati e lubrificati con grasso a lunga durata ed esente da manutenzione (ingrassaggio).

Bearing shaft reducer with helical tooth gears, case-hardened, ground and lubricated with long-lasting, maintenance-free grease (greasing).



Il gruppo di bloccaggio scorre trasversalmente sulla piastra per effettuare tagli angolari sia a destra che a sinistra.

The clamping unit transversally slides on the plate to perform angular cuttings both on the right and on the left.



Vasca refrigerante di 20 L posizionata all'interno del basamento facilmente asportabile per la pulizia ed il riempimento.

20 L coolant tank placed inside the basement easy to move for cleaning and filling.

lxhxs
2700x27x0,9
mm

35-70
m/min

ORION

MOTOR
1,3
kW

0÷120
m/min

ORION+VHZ

MOTOR
1,1
kW

H2O
0,08
kW

475
kg

0,9x1,5x1,5 m
axbxc

990±10
mm

